

## Versionsreport Firmware

### COMfortel M-200

#### Version: 16A (07.01.2016)

##### Änderungen :

- Nicht unterstützten Beitritt zur Konferenz aus dem Anrufmenü entfernt.

#### Frühere, bisher noch nicht übersetzte Versionen:

#### Version: 15K (Q4, 2015)

##### Änderungen :

- Der Servicecode \*99956\* erlaubt es, zur optimalen Nutzung der Akkukapazität zwischen den Akkutypen 84743424 (alt) und 84743428 (neu) auszuwählen.

#### Version: 15J (Q4, 2015)

##### Änderungen :

- Die Töne für "Akku schwach" und "Reichweitenalarm" während des Gesprächs wurden zu einem Inband Besetztton geändert.
- Tastaturkürzel werden nur zurückgesetzt bei einem Update von einer PCS-Version älter als 13Fa.
- Inband-Töne konnten hängen bleiben und bei einem neuen Gespräch wieder starten (DECTESC-624)
- Gesprächssteuerung: Fehler beim Ruhedisplay behoben. Extern, intern, Anklopfen und Lautlos arbeiten jetzt korrekt.

#### Version: 15H (Q3, 2015)

##### Änderungen :

- Wenn ein aktives Gespräch während eines anklopfenden Gesprächs beendet wurde, konnte das Gerät im Halten landen. Nun wird beginnt es zu läuten.
- Die Klingelzeitbegrenzung wird nun benutzt, wenn eine SMS-Nachricht eingeht (DECTESC-572)
- Der Servicecode \*99945\* aktiviert nun auch ein Leistungsmerkmal zur Nutzung an einigen fremden DECT-Infrastrukturen: Ein Klingelzeichen wurde teilweise empfangen nach dem Auflegen. Dies wird nun ignoriert (bei allen Systemen). Eine Displaymeldung mit „Seite löschen“-Kommando und ein Text mit einzeltem Leerzeichen wurden teilweise empfangen. Dies wird nun ignoriert wenn die CS1K-Kompatibilität aktiviert ist (DECTESC-600)