

FIP12WP



Das IP-Groß tastentelefon FIP12WP wurde speziell für Senioren entwickelt



- Vier große Tasten für Schnellwahl
- HD-Audio für laute Umgebung optimiert
- WLAN, Ethernet und PoE integriert
- Wandmontage möglich
- Funk-Notrufknopf optional

Ihre Vorteile im Detail

Das FIP12WP von Flyingvoice hat ein einfaches und ergonomisches Design, um eine intuitive Bedienung zu gewährleisten.

Die sehr großen Tasten können je nach Bedarf konfiguriert werden, um Verwandte, Freunde oder Notdienste per Kurzwahl zu rufen. Das FIP12WP unterstützt die Kopplung mit dem Notrufset HB01, welches sich besonders für Pflegeszenarien eignet. Der Nutzer muss nur noch die Taste am Funksender drücken. Das Telefon schaltet in den Freisprechmodus und die gespeicherte Nummer wird gewählt.

Das FIP12WP bietet hervorragende Sprachqualität. Um es auch in einer lauten Umgebung einsetzen zu

können, wurde auf eine hochauflösende Klangqualität geachtet.

Die WLAN- und PoE-Funktionen ermöglichen eine einfache Installation. Ist eine Netzwerkdose vorhanden, kann die Stromversorgung über PoE erfolgen und auf das Netzteil verzichtet werden. Ist nur eine Steckdose in der Nähe, kann die Verbindung zum Netzwerk über WLAN hergestellt werden.

Das Telefon kann mit dem mitgelieferten Ständer ergonomisch auf einem Tisch oder Schrank positioniert werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit der Wandmontage.

Leistungsmerkmale im Überblick

KOMFORTMERKMALE

- Anklopfen
- Bitte nicht stören / Anrufschutz (DND) lokal über das Telefon oder zentral über den Kommunikationsserver / die Cloud-PBX¹
- Anrufe parken / offene Rückfrage¹
- Anrufweiterleitung/Vermittlung von Gesprächen mit und ohne Ankündigung
- Gespräch halten
- 3er-Konferenz über Telefon
- Mikrofonstummschaltung
- Telefonbuch, 2.000 Einträge lokal im Telefon
- Gehäuse-LED zur Signalisierung aktiver Gespräche und eingehender Rufe

AUDIO-EIGENSCHAFTEN

- Hohe Sprachqualität durch Echounterdrückung
- Vollduplex-Freisprechen
- Codecs: G.722, Opus, AMR-WB(optional), G.711 A/μ, iLBC, G.723, G.726, G.729 A/B

SICHERHEIT

- HTTPS-Server/-Client
- SIPS (RFC 3261) – verschlüsselte Signalisierung
- SRTP (RFC 3711 / RFC 4568) – verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten
- Transport Layer Security (TLS)
- WLAN-Zugang: WPA2

ADMINISTRATION

- Konfiguration über Webbrowser (HTTPS)
- Lokalisierung inkl. Sprache, Uhrzeit, Datum und Töne

UNTERSTÜTZTE PROTOKOLLE

- SIP/SIPS (RFC 3261, RFC 2543)
- VLAN (IEEE 802.1q)
- TLS (RFC 2246)
- HTTP/HTTPS (RFC 2616)
- IPv4 (RFC 0791)
- IPv6 Dual Stack (RFC 4241)
- DNS/DNS SRV (RFC 1706, 2782)

- Wi-Fi 4 IEEE802.11n @ 2,4GHz

HERSTELLER

- Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.
Shenzhen, China

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90027 / COMtrexx® Next
- 90024 / COMtrexx® Flex
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90021 / COMtrexx® VM
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 95501 / COMuniq ONE
- 90079 / COMfortel® PoE-1000
- 90091 / Notruf Set

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af, Class 0)
- Netzteil: Eingang 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; Ausgang 5 V DC, 1 A
- Ethernet-Ports: 2-Port-Ethernet-Switch 10/100 Base-T
- USB-Anschluss: 1
- Display: 3,5-Zoll-Display, monochrom, 192 x 64 Pixel
- Abmessungen (B x H x T x D): 190 mm x 188,5 mm x 173 mm x 41,5 mm
- Gewicht: ca. 730 g
- Konformität: CE, RoHS

LIEFERUMFANG

- Großtastentelefon FIP12WP
- Hörer mit Anschlusskabel
- Standfuß
- Schnellstartanleitung
- Netzteil (optional)
- Netzkabel RJ-45

¹ Abhängig vom zentralen Kommunikationsserver / von Cloud-PBX

BESTELLINFORMATIONBezeichnung: [FIP12WP](#)Artikelnummer: [90090](#)EAN-Code: [6973110730102](#)